Balança modelo: **OpenScale 20RLI**

Capacidade	Divisões	Carga mínima	Tara máxima
6kg	2g	40g	3.998g
15kg	5g	100g	9.995g
30kg	10g	200g	9.990g
6/15kg	2/5g	40g	3.000g
15/30kg	5/10g	100g	6.000g
12kg (6.000d)	2g	40g	3.000g
30kg (6.000d)	5g	100g	6.000g

Software Epelsa homologado no nível metrológico
(Declaração de Conformidade CE),
Para integração de software de gerenciamento de terceiros. ™
O aspecto gráfico do software é completamente configurável,
portanto, pode ser adaptado à estética de qualquer software associado a ele. ™
Balança de talão e etiquetas.
Display de 15 “ TFT touch screen para o vendedor resolução 1024 X 768.
Display VGA 9” 16:9 para o cliente.
CPU: Intel Celeron 4 núcleos
Chipset: Intel 945 G
Memoria RAM: 2 Gb DDR III.
Brightess: 450 Nits
Display Touch Screen: Touch resistivo de 5 fios.
Disco: SSD de 64 Gb.
Portas de Entrada/Saída:
Alimentação: 12 V.
Saída alimentação: 12 V (para segundo display)
Placa rede: Gigabit Ethernet.
Porta USB: 2 externos X USB 2.0.
Porta serie: 1 externo X RS232.
Porta VGA: saída VGA de 15 Vias. (Para 2ª display).
Ficha RJ11 para abertura de caixa.

Opções:
Tela para o cliente 15" 278,00€.